

Warsztat programisty - Domyślne właściwości formantów

W projekcie formularza lub raportu można otworzyć kartę właściwości, a następnie kliknąć wybrany formant na przyborniku. W ten sposób uzyskuje się dostęp do właściwości domyślnych formantu. Po zmianie wartości domyślnych nowo tworzone formanty będą miały wymagany format. Po wybraniu formantu na przyborniku w tytule okna właściwości pojawia się napis **Domyślny..** .

Ustawienia domyślne obowiązują tylko dla bieżącego formularza. Jeśli chcemy, aby ustawienia domyślne obowiązywały dla innych formularzy, formularz z nowymi parametrami domyślnymi należy ustawić jako **szablon formularza** w oknie **Opcji Access**.

Warto też zwrócić uwagę, że na liście właściwości domyślnych pojawiają się nowe właściwości, umożliwiające określenie na przykład położenie etykiet względem pola tekstowego (**Etykieta X**, **Etykieta Y**) czy informacja czy w nazwie etykiety ma się pojawiać dwukropek (Dodawaj dwukropek). Można też ustawiając właściwość **Autoetykieta** na wartość **Nie** zrezygnować z automatycznego tworzenia etykiet dla pól.

Warto poświęcić trochę czasu na ustawienie właściwości domyślnych formantów oraz utworzenie szablonów formularza i raportu.